

Hy Zinc Extra

Sredstvo za hladno pocinčavanje u spreju

Visoko koncentrirani cink metalni završni sloj koji se integrira u metal čime sprječava hrđu i koroziju



- Podnosi visoke temperature do 120 °C
- Prikladno aerosol pakiranje
- Visoka adhezija
- Brzosušeći
- Može se prebojavati
- Nije potrebna temeljna boja (primer)
- Održava izgled

PROBLEM RJEŠENJE

Izloženost visokim temperaturama

HY ZINC EXTRA podnosi konstantne temperature do 120 °C.

Proizvodi s niskim udjelom cinka

HY ZINC EXTRA sadrži visoki udio cinka pa se može koristiti za popravak oštećenih galvaniziranih površina.

Hrđa i korozija površina

HY ZINC EXTRA formira posebnu galvansku barijeru koja kemijski mjenja površine čime sprječava stvaranje hrđe. *Smanjuje troškove održavanja.*

Hy Zinc Extra

Sredstvo za hladno pocinčavanje u spreju

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE:

Koristite HY ZINC za zaštitu i popravak:

- Sustava i ventilatora AC struje
- Odvoda, cijevi i žljebova
- Golih metala
- Opreme i teških strojeva
- Autobusa, automobila i prikolica
- Ograda

HY ZINC EXTRA se koristi i za dotjerivanje:

- Cijevi
- Metalnih stubišta i pješačkih mostova
- Limova i zavarenih spojeva
- Cisterni za vodu
- Transportera
- Elektro ormara



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Ostavlja sivu zaštitnu prevlaku
Miris	Aromatičan
Uzorak raspršivanja	Konus
Temperaturno područje	Do 120 °C
Glavna djelatna tvar	Cink

*Prije korištenja obavezno pročitati najljepnicu za upute i mjere opreza.

UPUTE

DOBRO PROTRESITE PRIJE UPORABE.

Ukloniti svu prljavštinu, labavu hrđu, strana tijela, masti i ulja, te raspršiti direktno na SUHU površinu metala.

Za najbolje rezultate, koristiti kratke mlazove.

Idealan za upotrebu nakon odstranjivanja hrđe sredstvom X-Rust 7.

Za najbolje rezultate koristiti pri sobnoj temperaturi.

